

Produkt:

Feuchtigkeitsanzeiger Karte

Anwendung:

Indikator zur Überprüfung der relativen Luftfeuchtigkeit innerhalb geschlossener Sperrschichten. Diese Feuchtigkeitsanzeiger Karte dient der Kontrolle des Zustands empfindlicher Packgüter, indem es direkt in Sperrschichthüllen und flexible Sperrschichtfolien (PE- oder Aluminiumverbundfolien) integriert wird.

Varianten:

Art.-Nr.	Anzeiger in %	Produktmaße in mm (ca.)	VPE/Verpackt zu in Stück	VPE-Maße in mm (ca.)
635.000	30, 40, 50	76 x 51	100 / 1.000	460 x 200 x 130

VPE = Verpackungseinheit / Angaben bei Sonderausführungen können abweichen.

Eigenschaften:

Bestandteil	Produkt-eigenschaft	Wert		
Chemische Charakterisierung	Inhaltsstoffe	Feuchtigkeitsanzeiger Karte		
		Faserpapier > 98%	Natriumthiocyanat < 1%	Cobaltdichlorid < 1%
			CAS No.: 540-72-7	CAS No.: 7791-13-1
Verpackung	Innen	100 Karten per Blechdose 10 Dosen im PE-HD Beutel		
	Außen	Wellpappkarton		

Handhabung:

Der jeweilige Anzeigepunkt (% rel. F.) wechselt bei steigender Feuchte von blau (trocken), über violett nach rosa-pink (Feuchtebereich überschritten). Die Anzeiger Karte ist reversibel ausgelegt und stellt sich bei entsprechend trockenen Bedingungen wieder auf blau zurück.

Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt sollen unseren Kunden eine Hilfe sein. Aus den hier veröffentlichten Informationen hergeleitete Verpflichtungen oder Ansprüche auf Gewährleistung schließen wir aus. Änderungen jeglicher Art dürfen ohne besondere Hinweise ausgeführt werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter www.thomar.de/german/agb.

2025 - ThoMar OHG

