

Produkt:

Feuchtigkeitsanzeiger Fenster

Anwendung:

Indikator zur Überprüfung der relativen Luftfeuchtigkeit innerhalb geschlossener Sperrschichten. Dieses Feuchtigkeitsanzeiger Fenster dient der Kontrolle des Zustands empfindlicher Packgüter, indem es direkt in Sperrschichthüllen und flexible Sperrschichtfolien (PE- oder Aluminiumverbundfolien) integriert wird.

Varianten:

Art.-Nr.	Anzeiger in %	Produktmaße in mm (ca.)	VPE/Verpackt zu in Stück	VPE-Maße in mm (ca.)
635.001	30, 40, 50	116 x 116 x 20	12 / 60	400 x 300 x 320
635.002	40, 50, 60, 70, 80	116 x 116 x 20	12 / 60	400 x 300 x 320

VPE = Verpackungseinheit / Angaben bei Sonderausführungen können abweichen.

Eigenschaften:

Bestandteil	Produkteigenschaft	Wert
Chemische Charakterisierung	Inhaltsstoffe	635.001 Indikator-Fenster mit Humidity Indicator (Feuchtigkeitsanzeige) Karte, enthält Cobaltdibromid, keine gefährlichen Inhaltsstoffe
		635.002 Indikator-Fenster mit Humidity Indicator (Feuchtigkeitsanzeige) Karte, enthält Cobaltdichlorid
Verpackung	Innen	PE-HD Beutel
	Außen	Wellpappkarton

Handhabung:

Der jeweilige Anzeigepunkt (% rel. F.) wechselt bei steigender Feuchte von blau (trocken) nach pink (Feuchtbereich überschritten). Der Anzeiger ist reversibel ausgelegt und stellt sich bei entsprechend trockenen Bedingungen wieder auf blau zurück.

Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt sollen unseren Kunden eine Hilfe sein. Aus den hier veröffentlichten Informationen hergeleitete Verpflichtungen oder Ansprüche auf Gewährleistung schließen wir aus. Änderungen jeglicher Art dürfen ohne besondere Hinweise ausgeführt werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter www.thomar.de/german/agb.

2024 - ThoMar OHG

